


## JSB -КТМn40



*Наличие индикации, реализованной двухцветным светодиодом, является оптимальным опциональным решением для охранных систем.*

*Подсветка по контуру центрального контакта зеленого цвета. Накладное исполнение. Контактная группа выполнена из полированной латуни в 2-х вариантах: ("золото" и «хром»). Основание контактора изготовлено из дюрала, анодированное в черный цвет.*

#### 4-х проводная схема подключения КТМn40-1

желтый, – «+» считывателя Touch Memory  
белый – управление 2-хцветным светодиодом:  
- отсутствие напряжения на проводе – зеленое свечение (дежурный режим);  
- 0 В на проводе - красное свечение (постановка на охрану).  
красный – +12В (круговая подсветка)  
черный – 0В (земля)

#### 4-х проводная схема подключения КТМn40-2

желтый, – «+» считывателя Touch Memory  
белый – управление 2-хцветным светодиодом:  
отсутствие напряжения на проводе – зеленое свечение (дежурный режим);  
- напряжение положительной полярности на проводе - красное свечение (постановка на охрану).  
красный – +12В (круговая подсветка)  
черный – 0В (земля)

Комплект поставки:

- контактор,
- заглушки 2шт
- руководство с шаблоном для установки,
- крепежные элементы (саморез 2 шт, дюбель 2 шт),
- упаковка.